

# C Series Impresora Térmica de Escritorio



Impresoras de Código de Barras

## C Series

Una impresora para toda su empresa.

Las impresoras de CognitiveTPG's Serie C son la siguiente generación de impresoras de etiquetas térmicas de alto desempeño, ideales para aplicaciones de rango medio y de escritorio. Las impresoras Serie C otorgan valor, durabilidad y desempeño excepcionales en un tamaño reducido.

### Características:

- Robusto y confiable mecanismo metálico de impresión para uso continuo
- Interfase de usuario de metal para soportar ambientes hostiles
- Controles LCD con menús para fácil configuración sin una computadora (Cxi)
- Completo conjunto de comunicaciones, incluyendo Ethernet, serie o paralelo, y puertos USB
- Velocidades de hasta 8"/s (Cxi) y 6"/s (Ci)
- Reloj de tiempo real para aplicaciones sensibles a fecha y hora
- Capacidad para un rollo de 8" de diámetro, para alto volumen
- La mejor relación tamaño/desempeño
- Dos años de garantía



Serie C – La perfecta aplicación independiente

**COGNITIVE**TPG

800.732.8950  
sales@CognitiveTPG.com  
www.CognitiveTPG.com

# C Series

## Una Impresora para Toda su Empresa

### MODELOS DE 2" Y 4"

### Especificaciones Técnicas

	Modelo de 2"	Modelo de 4"
<b>IMPRESIÓN</b>		
Método	Térmica directa o Transferencia térmica	Térmica directa o Transferencia térmica
Ancho (max)	2.118" (53.8 mm)	4.094" (104 mm)
Longitud (max)	322" (8179 mm)	322" (8179 mm)
Velocidad (max)	8"/s (203.2 mm/sec) con display/LCD	8"/s (203.2 mm/sec) con display/LCD
Resolución	203 dpi (8 dpmm). Opcional 300 dpi (12 dpmm)	203 dpi (8 dpmm). Opcional 300 dpi (12 dpmm)
<b>PAPEL</b>		
Ancho	0.75 - 2.84" (19 mm - 72 mm)	2" - 4.63" (50 mm - 119 mm)
Diámetro (max)	8" (203 mm)	8" (203 mm)
Longitud del rollo (max) (Solo modelos TT)	6500" (165 mm)	5500" (140 mm)
Indexado	Continuo, gap (espacio), black bar (barra negra), black mark (marca negra), notch/hole (muesca)	
<b>CÓDIGOS DE BARRAS</b>	Add2, Add5, Codabar, Code39, Code93, Code128A/B/C, D2de5, I2de5, S2de5, EAN8, EAN13, EAN128, MSI/I1, Plessey, Postnet, UPCA/A+/E/E1	
<b>TIPOS DE LETRA</b>		
Mapa de bits	7 estilos con ampliación hasta 10x10, intensidad y espaciado variables	
Internacional	Tipo Sans serif en 7 tamaños, ampliación hasta 4x4, intensidad y espaciado variables	
Fuentes escalables	3 estilos Ultra Font para caracteres nítidos en cualquier ampliación e intensidad	
Rotación	0, 90, 180, 270 grados	
Opcional	Kanji, Coreano y tipos OCR disponibles	
<b>GRAFICOS</b>	PCX y BMP	PCX y BMP
<b>MEMORIA</b>	RAM - 16 MB, Flash - 8 MB	RAM - 16 MB, Flash - 8 MB
<b>COMUNICACIONES</b>	USB-A/B, Serie o Paralelo, Ethernet (interno)	USB-A/B, Serie o Paralelo, Ethernet (interno)
<b>ELÉCTRICAS</b>	Auto-selecc. 100-240VAC, 50-60 Hz, salida 24VDC	Auto-selecc. 100-240VAC, 50-60 Hz, salida 24VDC
<b>AMBIENTALES</b>	Opera de 41°F a 104°F (5°C a 40°C)	Opera de 41°F a 104°F (5°C a 40°C)
<b>DIMENSIONES</b>		
Ancho	5" (127 mm)	6.9" (175 mm)
Altura	7.1" (181 mm)	7.1" (181 mm)
Profundidad	10.04" (255 mm)	10.04" (255 mm)
<b>PESO (DT/TT)</b>	5.02 lbs. (2.28 kg) / 5.23 lbs. (2.38 kg)	5.91 lbs. (2.69 kg) / 6.10 lbs. (2.77 kg)
<b>ACCESORIOS</b>	Guía de inicio rápido, fuente de poder, driver de Windows, guía del programador, software NiceLabel, Adaptador de rollo de 8", cable USB. Cables opcionales de comunicación.	
<b>GARANTÍA</b>		
Impresora	24 meses a partir de la fecha de compra (requiere registro y excluye cabeza de impresión)	
<b>LENGUAJE de PROGRAMACIÓN</b>	Cognitive Programming Language (CPL), emulación de EcPL y ZcPL. Emulación láser opcional	

#### CognitiveTPG Headquarters

25 Tri-State International, Suite 200, Lincolnshire, IL 60069  
 Toll Free: 800-732-8950 Phone: 847-383-7900 Fax: 847-383-7949  
[www.CognitiveTPG.com](http://www.CognitiveTPG.com)  
 Copyright 2008 CognitiveTPG. All Rights Reserved.

