

Advantage DLX

Impresora Térmica de Escritorio



Impresoras de Código de Barras



Advantage DLX

Impresora de escritorio de alto desempeño.

La impresora Advantage DLX hereda la reputación de CognitiveTPG de robustez y confiabilidad excepcionales. El diseño sencillo e intuitivo, combinado con el marco metálico y mecanismo de impresión, produce calidad confiable aún en los ambientes de escritorio más hostiles. Equipada con tecnología de punta, la DLX entrega la mejor impresión de su clase, y los menores tiempos de impresión de la primera etiqueta, emulaciones de los lenguajes más populares y tecnología patentada de USB host, junto amplia conectividad. Lista para operar con programas preexistentes, la DLX provee la solución de impresión térmica ideal para un amplio rango de aplicaciones en que el desempeño es fundamental, la durabilidad es esencial y el espacio es limitado.

Desempeño

- Velocidad de 5"/s para mayor rendimiento
- El menor tiempo de impresión de la primera etiqueta de su clase, para máxima eficiencia

Conectividad

- Conectividad estándar con puertos USB A y B, con opción de Ethernet interna
- Tecnología de host USB A patentada, para agregar periféricos como teclados o escáners
- Cable de interfase serial o paralela opcional para mayor conectividad

Confiabilidad y Robustez Industriales

- Marco y mecanismo de impresión metálicos, para ambientes de oficina e industrial ligero
- Garantía de 15 meses, líder en la industria

Soluciones Compactas

- Disponible en modelos de 2" y 4"

Compatibilidad

- Emulaciones adicionales ZcPL y EcPL para aplicaciones anteriores
- Administrador Cognitive basado en Java para fácil configuración

Facilidad de uso

- Diseño de cabezal abierto para facilitar la carga, limpieza y remplazo
- Guía rápida de carga de papel

COGNITIVETPG

800.732.8950
sales@CognitiveTPG.com
www.CognitiveTPG.com

Advantage DLX

Impresora de Escritorio de Alto Desempeño.

MODELOS DE 2" Y 4"

Especificaciones Técnicas

	Modelo 2"	Modelo 4"
IMPRESIÓN		
Método	Térmica directa o Transferencia térmica	Térmica directa o Transferencia térmica
Ancho (max)	2.1" (53.8 mm)	4.1" (104 mm)
Longitud (max)	322" (8179 mm)	322" (8179 mm) a 203 dpi
Velocidad (max)	5"/s (127 mm/s)	5"/s (127 mm/s)
Resolución	203 dpi (8 dpmm)	203 dpi (8 dpmm) Opcional 300 dpi (12 dpmm)
PAPEL		
Ancho	1" - 2.4" (25 mm - 61 mm)	2" - 4.25" (50 mm - 108 mm)
Diámetro del rollo	4.7" (119 mm)	4.7" (119 mm)
Longitud de cinta (Sólo mod TT)	3150" (80 m)	3150" (80 m)
Indexado	Black bar (barra negra), notch (muesca), y gap (espacio)	
CÓDIGOS DE BARRA	29 códigos estándar, incluyendo Add2, Add5, Codabar, Code39, Code93, Code 128A/B/C, D2de5, I2de5, EAN8/8+, EAN13/13+, EAN128, Maxicode, MSI/11, PDF417, Plessey, Postnet, UPCA/A+/E/E1, DataMatrix, Aztec, QR Code, RSS	
TIPOS DE LETRA	7 estilos ampliables hasta 10x10, intensidad y espaciado variables	
Mapa de bits	Tipo Sans serif en 7 tamaños, ampliación hasta 4x4, intensidad y espaciado variables	
Internacional	3 estilos Ultra Font para caracteres nítidos en cualquier ampliación e intensidad	
Fuentes escalables	0, 90, 180, 270 grados	
Rotación		
GRÁFICOS	PCX y BMP	PCX y BMP
MEMORIA	RAM - 16 MB, Flash - 8 MB	RAM - 16 MB, Flash - 8 MB
COMUNICACIONES	Puertos USB A (Host) & B (Device). Ethernet (interno), Serie, o Paralelo opcionales	
ELÉCTRICAS	Auto-selecc. 100-240 VAC, 50-60 Hz, Salida 24VDC	
AMBIENTALES	Opera de 41°F a 104°F (5°C a 40°C)	
DIMENSIONES		
Ancho	5.0" (127 mm)	6.8" (173 mm)
Alto	6.1" (155 mm)	6.1" (155 mm)
Profundidad	9.4" (238 mm)	9.4" (238 mm)
PESO (DT / TT)	3.1 lbs. (1.41 kg) / 3.9 lbs. (1.77 kg)	3.9 lbs. (1.77 kg) / 4.4 lbs. (2.0 kg)
ACCESORIOS		
Estándar	Guía de inicio, fuente de poder y cable, drivers de Windows, guía del programador, software NiceLabel y cable USB/Serial o Paralelo dependiendo de la configuración específica.	
Opcional	Cables de comunicaciones, dispensador de etiquetas, Ethernet, reloj de tiempo real	
GARANTÍA		
Impresora	15 meses a partir de la fecha de compra (requiere registro y excluye cabeza de impresión)	
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN	Cognitive Programming Language (CPL), emulación de EcPL y ZcPL	

CognitiveTPG Headquarters

25 Tri-State International, Suite 200, Lincolnshire, IL 60069
 Toll Free: 800-732-8950 Phone: 847-383-7900 Fax: 847-383-7949
www.CognitiveTPG.com
 Copyright 2008 CognitiveTPG. All Rights Reserved.

